

ÉCHELLE COULISSANTE TYPE C2



Echelle coulissante à corde en deux parties.

Ce type d'échelle très facile à manipuler est idéal pour les professionnels du bâtiment.

Le mécanisme en aluminium qui équipe cette échelle est à double enclenchement et permet un réglage tous les 25 cm.

A partir de 2 x 5,50 m l'échelle est équipée d'un mouflage double qui permet de réduire l'effort à transmettre sur la corde pour la déployer.

Tous les modèles sont équipés de roulettes de façade.

Les échelons trapézoïdaux de 32 mm de largeur (ce type d'échelon est en position horizontale lorsque l'échelle est en position de travail) et distants de 25 cm procurent beaucoup de confort au travailleur.



Mécanisme en aluminium à double enclenchement monté sur paliers boulonnés aux montants.



Nouveauté

Modification de la norme EN131. Stabilisateur obligatoire à la base de l'échelle au-delà de 3 mètres. Plus d'infos p. 26

Réf.	Long. fermée	Long. déployée	Larg. à la base	Section profil	Nbre échelons	Poids en kg	Prix htva
NI112400	4 m	7 m	780/1200 mm	85/25	15	26	581 €
NI112450	4,50 m	8 m	780/1200 mm	85/25	17	28	641 €
NI112500	5 m	9 m	780/1200 mm	85/25	19	31	705 €
NI112550	5,50 m	10 m	780/1200 mm	85/25	21	35,9	786 €
NI112600	6 m	11 m	780/1200 mm	85/25	23	39,2	856 €
NI112650	6,50 m	12 m	780/1200 mm	85/25	25	42,2	919 €
Pièce de rechange							
NI120220	Patin en caoutchouc pour stabilisateur						6 €

ÉCHELLE COULISSANTE TYPE C31

Echelle coulissante professionnelle à corde en trois parties mixtes.

Le premier élément est à montée manuelle.

Les deux autres parties se manœuvrent à l'aide de la corde.

La polyvalence et le faible encombrement sont les points forts de cette échelle coulissante.

Le mécanisme en aluminium qui équipe cette échelle est à double enclenchement et permet un réglage tous les 25 cm.

Tous les modèles sont équipés de roulettes de façade.

Les échelons trapézoïdaux de 32 mm de largeur (ce type d'échelon est en position horizontale lorsque l'échelle est en position de travail) et distants de 25 cm procurent beaucoup de confort au travailleur.



Mécanisme en aluminium à double enclenchement monté sur paliers boulonnés aux montants.



Nouveauté

Modification de la norme EN131. Stabilisateur obligatoire à la base de l'échelle au-delà de 3 mètres. Plus d'infos p. 26

Réf.	Long. fermée	Long. déployée	Larg. à la base	Section profil	Nbre échelons	Poids en kg	Prix htva
NI113350	3,50 m	8,50 m	780/1200 mm	85/25	13	32,2	753 €
NI113400	4 m	10 m	780/1200 mm	85/25	15	38,7	848 €
NI113450	4,50 m	11,50 m	780/1200 mm	85/25	17	42,8	921 €
NI113500	5 m	13 m	780/1200 mm	85/25	19	47,5	1.002 €
Pièce de rechange							
NI120220	Patin en caoutchouc pour stabilisateur						6 €