

ÉCHELLE ISOLANTE MIXTE ALU FIBRE



Isolation électrique

Echelle transformable mixte en aluminium en 2 ou trois parties dont le dernier élément est en fibre de verre.

Ce dernier élément en fibre de verre isole le travailleur lors de travaux sous tension électrique.

Les échelons distants de 25 cm la rendent très confortable à l'utilisation.

La ferrure supérieure lui permet de se placer en position escabelle.

Les crochets inférieurs sont pourvus d'un verrou de blocage automatique.



Nouveauté



Modification de la norme EN131. Stabilisateur obligatoire à la base de l'échelle au-delà de 3 mètres. Plus d'infos p. 26

Réf.	Long. fermée	Long. déployée	Larg. à la base	Section profil	Nbre échelons	Poids en kg	Prix htva
NI104250	2 x 2,50 m	4,25 m	760 mm	75 x 25 x 1,5	9	19	593 €
NI104275	2 x 2,75 m	4,75 m	830 mm	75 x 25 x 1,5	10	20	622 €
NI104300	2 x 3 m	5,25 m	780/1200 mm	75 x 25 x 1,5	11	21	641 €
NI104325	2 x 3,25 m	5,75 m	780/1200 mm	75 x 25 x 1,5	12	22	670 €
NI104350	2 x 3,50 m	6,25 m	780/1200 mm	75 x 25 x 1,5	13	23	691 €
NI105250	3 x 2,50 m	5,50 m	780/1200 mm	75 x 25 x 1,5	9	25	682 €
NI105275	3 x 2,75 m	6,25 m	780/1200 mm	75 x 25 x 1,5	10	26	715 €
NI105300	3 x 3 m	7 m	780/1200 mm	75 x 25 x 1,5	11	27	758 €
NI105325	3 x 3,25 m	7,75 m	780/1200 mm	75 x 25 x 1,7	12	29	804 €
NI105350	3 x 3,50 m	8,50 m	780/1200 mm	75 x 25 x 1,7	13	31	845 €