

LONGES ANTICHUTES ET DE MAINTIEN

Attention

Les longes antichutes avec absorbeurs d'énergie sont conformes à la norme EN 355.

L'absorbeur d'énergie permet de réduire le choc subi par l'utilisateur en cas de chute.

Seule une longe équipée d'un absorbeur d'énergie peut être utilisée comme moyen de prévention antichute. Ces longes nécessitent un tirant d'air de minimum 6 mètres !

Les longes de maintien réglables sont conformes à la norme EN 358.

Elles doivent être utilisées pour le maintien du travailleur en position de travail. Ces longes sont interdites comme moyen de prévention antichute.



LONGES ANTICHUTES AVEC ABSORBEURS D'ÉNERGIE EN 355



LONGE

- Longueur réglable : 1,3 > 2 m.
- Avec mousquetons à vis AJ501 ouverture 17 mm.

Prix : 72,10 € htva
Réf. : PR1260334



LONGE

- Longueur : 2 m.
- Avec mousquetons à vis AJ501 ouverture 17 mm.
- Longe sangle élastique.

Prix : 79,30 € htva
Réf. : PR1260328



LONGE

- Longueur : 1,50 m.
- Avec mousquetons à vis AJ501 ouverture 17 mm.
- 2 mousquetons AJ595 ouverture 50 mm

Prix : 96 € htva
Réf. : PR1260329

LONGES DE MAINTIEN RÉGLABLES EN 358



LONGE AL410C

- Longueur : 1 m.
- Existe en 1,5 m (17,90 €) et 2 m (19,60 €)
- Drisse 10,5 mm de diamètre.

Prix : 17,40 € htva

LONGE AL422

- Longueur : 2 m.
- Réglage par réducteur.
- Drisse 10,5 mm de diamètre.

Prix : 28 € htva